



Apollo Silicone Sealant®

SANITARY N




Chất trám Apollo Silicone Sealant® Sanitary N -
**Silicone chống mốc lưu hóa trung tính cao
cấp** là chất trám xây dựng lưu hóa trung
tính một thành phần có thể dễ dàng
ứng dụng trong bất kỳ thời tiết nào.
Sản phẩm nhanh chóng lưu hóa ở
nhiệt độ phòng khi tương tác
với độ ẩm trong không khí để
tạo ra một liên kết cao su
silicone có kết cấu bền
vững và linh hoạt.

**MADE FOR
PROFESSIONAL USE**



ỨNG DỤNG

Apollo Silicone Sealant® Sanitary N – Silicone chống mốc lưu hóa trung tính cao cấp là chất trám một thành phần lưu hóa trung tính, được thiết kế để chống lại sự phát triển của nấm mốc và nấm mốc ở những nơi có điều kiện nhiệt độ và độ ẩm cao. Lưu hóa ngay khi tiếp xúc với hơi ẩm của không khí, tạo thành chất dẻo như cao su, chống chịu được thời tiết khắc nghiệt, độ ẩm, ozone và tia cực tím. **Apollo Silicone Sealant® Sanitary N – Silicone chống mốc lưu hóa trung tính cao cấp** thích hợp sử dụng cho các loại vật liệu như: Vữa, Xi măng trắng và hoàn toàn không ăn mòn kim loại. Có độ co giãn hoàn hảo, giúp hấp thụ các rung chấn từ bên ngoài. Có khả năng chịu được các điều kiện khắc nghiệt của môi trường như: Nhiệt độ cao, độ ẩm, tia ozon và tia cực tím.



LỢI ÍCH

- Ứng dụng dễ dàng - dùng được ngay khi cung cấp.
- Khả năng hồi phục cao sau khi bị kéo căng và nén chặt.

- Khả năng chống chịu thời tiết tốt, hầu như không bị tác động bởi nắng, mưa, tuyết, ozone hay nhiệt độ cao.
- Khả năng chống mốc tốt.
- Sử dụng dễ dàng.

ĐẶC ĐIỂM

- Bám dính với hầu hết các loại vật liệu dùng trong xây dựng và hoàn thiện công trình.
- Lưu hóa trung tính; không bào mòn thép mạ kẽm hay găm mòn bê tông.
- Không bị rót hay đổ sụp bất ngờ; Có thể sử dụng cho các mối nối nằm ngang hoặc trên cao.
- Dễ dàng sử dụng - một thành phần, không cần pha trộn.
- Có thể sử dụng vào bất kỳ mùa nào trong năm.

- Được thiết kế để chống lại sự phát triển của nấm mốc và nấm mốc ở những nơi có điều kiện nhiệt độ và độ ẩm cao.
- Tuổi thọ cao; Chất trám sau khi lưu hóa vẫn giữ được sự đàn hồi trong khoảng nhiệt độ từ **-40°C đến +150°C** mà không bị rách, gãy, khô hay bị giòn.
- Đàn hồi tốt, khả năng co giãn là **±12,5%** so với chiều rộng mối nối.
- Có khả năng chống chịu tốt với thời tiết, bức xạ tia cực tím, chấn động, ẩm mốc, ozone, nhiệt độ cao, các chất gây ô nhiễm không khí, các hóa chất tẩy rửa và nhiều loại dung môi khác.

HẠN CHẾ

Chất trám Apollo Silicone Sealant® Sanitary N không được khuyên dùng trong môi trường ngâm nước liên tục, dưới mặt đất hay cho các mối nối có sự bào mòn quá mức và hoặc chịu tác động thể chất quá mức cho phép.

Chất trám Apollo Silicone Sealant® Sanitary N không nên sử dụng trong trường hợp:

<ul style="list-style-type: none"> Các mục đích kết cấu chịu lực Trám trét các mối nối chống thấm của mặt dựng cao cấp Để liên kết các vật liệu bị chảy dầu, chất làm mềm hay dung môi, miếng đệm hay băng lót cao su chưa lưu hóa hoàn toàn. Ở vị trí mà chất trám hoàn toàn không tiếp xúc với không khí 	<ul style="list-style-type: none"> Với các bề mặt tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm Dùng với đồng hoặc nguyên vật liệu xây dựng có chứa đồng Loại chất trám này chưa được kiểm nghiệm để phù hợp với các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và dược phẩm Với bất kỳ chất trám chưa lưu hóa nào ngoài Apollo Silicone Sealant® Sanitary N
--	--

CÁCH DÙNG

Bạn có thể tham khảo **Cẩm Nang Hướng dẫn thi công của Apollo Silicone** để biết thông tin chi tiết về các phương pháp ứng dụng và thiết kế mối nối tiên tiến nhất. Xin liên hệ với văn phòng của **Apollo Silicone** để được tư vấn cụ thể.

• Bước chuẩn bị

- Làm sạch tất cả bề mặt mối nối trám Silicone
- Loại trừ tất cả bụi bẩn và các chất có hại như: dầu mỡ, bụi, nước, chất bẩn, chất trám cũ hoặc những lớp phủ bảo vệ.

• Phương pháp ứng dụng

Lắp đặt phần hỗ trợ mối nối, cố định khung, miếng đệm và băng lót với nhau. Viền xung quanh băng một lớp keo lót để bề mặt các đường bơm chất trám gọn gàng. Không cần sơn lót cho những bề mặt láng mịn. Đối với bề mặt rỗ, **Apollo Silicone** khuyến cáo nên làm nháp trước khi bắt đầu thi công. Để đảm bảo sự bám dính tối ưu trên cả bề mặt rỗ lẫn bề mặt láng mịn, việc kiểm tra sự bám dính cần được ưu tiên tiến hành trước khi thi công bắt cứ một công trình nào. Hãy liên hệ văn phòng đại diện của **Apollo Silicone** để được tư vấn cụ thể.

Bơm chất trám **Apollo Silicone Sealant® Sanitary N** liên tục với lực nén vừa phải. Ấn nhẹ để chất trám tiếp xúc với vật liệu lót và các bề mặt cửa mối nối trước khi kết thúc. Tháo bỏ viền lót ngay sau khi trát phẳng mối nối.

NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý

Thông tin cần thiết về an toàn trong sử dụng sản phẩm sản phẩm không được đính kèm. Trước khi sử dụng cần đọc bảng số liệu về sản phẩm và nhãn dán trên chai về an toàn sử dụng và các nguy hại có thể có cho thể chất và sức khỏe. Những thông tin về an toàn sử dụng vật liệu được cung cấp một cách chi tiết tại trang web của công ty apollo silicone: www.apollosilicone.vn, bạn cũng có thể liên hệ với đại diện hoặc nhà phân phối của **Apollo Silicone** tại địa phương, hoặc gọi trực tiếp công ty **Apollo Silicone** để được cung cấp những thông tin cần thiết.

BAO BÌ


Sản phẩm này được đóng trong dạng chai nhựa 300 mL - 25 chai / thùng

HẠN SỬ DỤNG & ĐIỀU KIỆN LƯU TRỮ SẢN PHẨM

Lưu trữ sản phẩm ở nhiệt độ khoảng 30°C trở xuống trong điều kiện chưa mở nắp chai. Sản phẩm này có hạn sử dụng là 12 tháng kể từ ngày sản xuất được ghi trên bao bì là "DATE".

THÔNG TIN SỨC KHỎE & MÔI TRƯỜNG

Các sản phẩm của công ty **Apollo Silicone** đều được sản xuất từ nguyên liệu cao cấp của các tập đoàn hàng đầu thế giới và đạt được các chứng nhận về an toàn, thân thiện môi trường. Để biết thêm thông tin về sản phẩm và các đối tác của chúng tôi, vui lòng truy cập vào địa chỉ: www.apollosilicone.vn



THÔNG TIN VỀ GIỚI HẠN BẢO HÀNH – XIN ĐỌC KỸ

Những thông tin cung cấp ở đây là hoàn toàn trung thực và chính xác. Tuy nhiên, vì điều kiện và phương pháp sử dụng sản phẩm nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, những thông tin này không thể dùng để thay thế cho các thử nghiệm của khách hàng nhằm đảm bảo việc sử dụng các sản phẩm của Apollo Silicone là an toàn, hiệu quả và hoàn toàn thỏa mãn.

Sự đảm bảo duy nhất của Apollo Silicone là các sản phẩm được giao là hoàn toàn đạt chuẩn theo các thông số kỹ thuật của sản phẩm.

Các khoản bồi thường cho việc vi phạm điều khoản bảo hành này được giới hạn ở việc hoàn trả tiền mua sản phẩm hoặc thay thế bằng sản phẩm mới.

APOLLO SILICONE ĐẶC BIỆT KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ SỰ ĐẢM BẢO “PHÙ HỢP” NÀO DÙ CÔNG KHAI HAY NGỤ Ý VÌ MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI HAY BẤT KỲ MỤC ĐÍCH NÀO KHÁC.

APOLLO SILICONE KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ SỰ HƯ HẠI ĐƯỢC CHO LÀ NGẪU NHIÊN HAY MANG TÍNH KÉO THEO.

TỐI UU HÓA

Quản lý sản phẩm

TIÊN PHONG

Công nghệ QR CODE - UV LASER

CHỨNG THỰC

Sản phẩm chính hãng



Quét mã QR Code
để cài đặt ứng dụng

