






APOLLO PU ADHESIVE



Apollo Pu Adhesive là loại keo ép góc cao cấp, được thiết kế đặc biệt cho ứng dụng ép góc của khung cửa nhựa, nhôm, có khả năng định hình nhanh, màu trắng trong, không chứa dung môi, lưu hoá với độ ẩm không khí, sau khi lưu hoá sẽ trở thành một chất kết dính rất bền với khả năng chống nước, chịu nhiệt, thời tiết và các điều kiện khắc nghiệt khác với độ bền cao.

ỨNG DỤNG

Apollo PU Adhesive là loại keo ép góc cao cấp, một thành phần gốc polyurethane, định hình nhanh, không chứa dung môi, lưu hoá với độ ẩm, sau khi lưu hoá sẽ trở thành một chất kết dính bền vững với khả năng chống nước, chịu nhiệt, thời tiết và các điều kiện khắc nghiệt khác với độ bền cao. **Apollo PU Adhesive** phù hợp cho các ứng dụng ghép nối góc, với khả năng bám dính cao và khô nhanh, cụ thể các loại vật liệu gỗ và từ gỗ, nhôm, thép, đồng, khung cửa kính, các loại đá, gạch, gốm sứ và các vật liệu tổng hợp; thích hợp cho việc sử dụng trong ngành nội thất và xây dựng



ĐẶC ĐIỂM

- Keo ép góc một thành phần gốc polyurethane
- Lưu hóa nhiệt độ phòng khi tiếp xúc với hơi ẩm của không khí
- Định hình tốt, không bị rớt hay đổ sụp bất ngờ
- Khả năng chịu nhiệt **-40 °C đến +100 °C**
- Có khả năng chống chịu tốt với thời tiết
- Độ bám dính cao trên nhiều loại bề mặt
- Dễ dàng thi công và sử dụng
- Không chứa dung môi
- Bền bỉ theo thời gian
- Kháng hoá chất

HẠN CHẾ

Keo ép góc **Apollo PU Adhesive** không được khuyến dùng trong môi trường ngâm nước liên tục, dưới mặt đất hay cho các mối nối có sự bào mòn quá mức hoặc chịu tác động vật lý quá mức cho phép. Sản phẩm có giới hạn về khả năng chịu nhiệt. Khi tiếp xúc với nguồn nhiệt hoặc trong các quy trình sản xuất yêu cầu nhiệt độ cao, keo có thể mất tính kết dính hoặc bị biến dạng.

HẠN SỬ DỤNG & ĐIỀU KIỆN LƯU TRỮ SẢN PHẨM

Lưu trữ sản phẩm ở nhiệt độ khoảng **30°C** trở xuống trong điều kiện chưa mở nắp chai. Sản phẩm này có hạn sử dụng là **12 tháng kể từ ngày sản xuất** được ghi trên bao bì là "DATE".

LỢI ÍCH

- Dễ dàng sử dụng và thi công
- Khả năng chống chịu thời tiết tốt
- Không chứa dung môi và không mùi
- Bám dính tuyệt vời trên nhiều loại bề mặt
- Bền bỉ với thời gian và có khả năng kháng hoá chất

Keo ép góc APOLLO PU ADHESIVE không nên sử dụng trong trường hợp

- Các mục đích kết cấu chịu lực
- Ứng dụng chống thấm của mặt dựng cao cấp
- Để liên kết các vật liệu bị chảy dầu, chất làm mềm hay dung môi, miếng đệm hay băng lót cao su chưa lưu hóa hoàn toàn
- Ở vị trí mà chất trám hoàn toàn không tiếp xúc với không khí
- Với các bề mặt tiếp xúc với thực phẩm hoặc mỹ phẩm
- Dán Polyethylene, Polypropylene, Nylon, ABS, PTFE

BAO BÌ

Sản phẩm được đóng trong dạng **chai nhựa 310 mL**
24 chai/thùng



CÁCH DÙNG

Bạn có thể tham khảo **Cẩm nang Hướng dẫn thi công của Apollo Silicone** để biết thông tin chi tiết về các phương pháp ứng dụng và thiết kế mối nối tiên tiến nhất. Xin liên hệ với văn phòng của **Apollo Silicone** để được tư vấn cụ thể.

• Bước chuẩn bị

Làm sạch bề mặt mối nối trám keo, loại trừ tất cả bụi bẩn và các chất có hại như: dầu mỡ, bụi, nước, chất bẩn, chất trám cũ hoặc những lớp phủ bảo vệ.

• Phương pháp ứng dụng

Sử dụng súng bắn keo hoặc dao chuyên dụng để bôi một lớp keo **Apollo PU Adhesive** đều lên bề mặt cần dán. Đối với bề mặt nhẵn, có thể cần phải đánh nhám nhẹ để tạo độ nhám, giúp keo bám dính tốt hơn. **APOLLO SILICONE** khuyến cáo nên làm nháp trước khi bắt đầu thi công. Để đảm bảo sự bám dính tối ưu, việc kiểm tra độ bám dính cần được ưu tiên tiến hành trước khi thi công bất cứ một công trình nào. Hãy liên hệ văn phòng đại diện của **APOLLO SILICONE** để được tư vấn cụ thể.

Sau khi bôi keo, lắp ráp các mảnh ghép lại với nhau. Đảm bảo các góc nối được ép chặt để keo tiếp xúc đều và không có khoảng trống. Sau khi lắp ráp, sử dụng kẹp hoặc máy ép góc để giữ các mối nối cố định trong khoảng thời gian cần thiết để keo khô và cứng lại. Sau khi keo đã khô hoàn toàn, kiểm tra mối nối để đảm bảo keo đã bám chắc và không có hiện tượng bong tróc. Sử dụng dao hoặc giấy nhám để làm sạch keo thừa nếu cần thiết.

THÔNG TIN SỨC KHỎE & MÔI TRƯỜNG

Các sản phẩm của công ty **Apollo Silicone** đều được sản xuất từ nguyên liệu cao cấp của các tập đoàn hàng đầu thế giới và đạt được các chứng nhận về an toàn, thân thiện môi trường. Để biết thêm thông tin về sản phẩm và các đối tác của chúng tôi, vui lòng truy cập vào địa chỉ:

www.apollosilicone.vn

NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý

Thông tin cần thiết về an toàn trong sử dụng sản phẩm không được đính kèm trên sản phẩm. Trước khi sử dụng cần đọc bảng số liệu về sản phẩm và nhãn dán trên chai về an toàn sử dụng và các nguy hại có thể có cho thể chất và sức khỏe. Những thông tin về an toàn sử dụng vật liệu được cung cấp một cách chi tiết tại trang web của công ty Apollo Silicone: www.apollosilicone.vn, bạn cũng có thể liên hệ với đại diện hoặc nhà phân phối của **Apollo Silicone** tại địa phương, hoặc gọi trực tiếp công ty **Apollo Silicone** để được cung cấp những thông tin cần thiết.

THÔNG TIN VỀ GIỚI HẠN BẢO HÀNH – XIN ĐỌC KỸ

Những thông tin cung cấp ở đây là hoàn toàn trung thực và chính xác. Tuy nhiên, vì điều kiện và phương pháp sử dụng sản phẩm nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, những thông tin này không thể dùng để thay thế cho các thử nghiệm của khách hàng nhằm đảm bảo việc sử dụng các sản phẩm của **Apollo Silicone** là an toàn, hiệu quả và hoàn toàn thỏa mãn.

Sự đảm bảo duy nhất của **Apollo Silicone** là các sản phẩm được giao là hoàn toàn đạt chuẩn theo các thông số kỹ thuật của sản phẩm.

Các khoản bồi thường cho việc vi phạm điều khoản bảo hành này được giới hạn ở việc hoàn trả tiền mua sản phẩm hoặc thay thế bằng sản phẩm mới.

APOLLO SILICONE ĐẶC BIỆT KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ SỰ ĐẢM BẢO “PHÙ HỢP” NÀO DÙ CÔNG KHAI HAY NGỤ Ý VÌ MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI HAY BẤT KỲ MỤC ĐÍCH NÀO KHÁC.

APOLLO SILICONE KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ SỰ HƯ HẠI ĐƯỢC CHO LÀ NGẪU NHIÊN HAY MANG TÍNH KÉO THEO.

TỐI ƯU HÓA
Quản lý sản phẩm

TIÊN PHONG
Công nghệ QR CODE - UV LASER

CHỨNG THỰC
Sản phẩm chính hãng



Quét mã QR Code
để cài đặt ứng dụng

