



APOLLO SILICONE SEALANT[®]

Weatherseal

MADE FOR
PROFESSIONAL USE

A79


SILICONE TRUNG TÍNH CHUYÊN DÙNG CHO CÁC ỨNG DỤNG CHỐNG THẤM CAO CẤP

Chất trám Apollo Silicone Sealant Weatherseal A79 là chất trám xây dựng cao cấp, lưu hóa trung tính, gốc Alkoxy có thể dễ dàng ứng dụng trong bất kỳ thời tiết nào. Sản phẩm nhanh chóng lưu hóa ở nhiệt độ phòng khi tương tác với độ ẩm trong không khí để tạo ra một liên kết cao su silicone có kết cấu bền vững và linh hoạt.



ỨNG DỤNG

Apollo Silicone Sealant Weatherseal A79 là chất trám cao cấp một thành phần, lưu hoá trung tính, gốc Alkoxy, không mùi và không bị ăn mòn. Lưu hóa ngay khi tiếp xúc với hơi ẩm của không khí, tạo thành chất dẻo như cao su với khả năng đàn hồi tốt và linh hoạt. **Apollo Silicone Sealant Weatherseal A79** phù hợp cho các ứng dụng tráng kính và chống thấm (không chịu lực), cụ thể các loại vật liệu như: Vữa, xi măng trắng và hoàn toàn không ăn mòn kim loại. Chất trám có độ co giãn hoàn hảo, giúp hấp thụ các rung chấn từ bên ngoài. Có khả năng chịu được các điều kiện khắc nghiệt của môi trường như: Nhiệt độ cao, độ ẩm, tia ozone và tia cực tím.



LỢI ÍCH

- Khả năng hồi phục cao sau khi bị kéo căng và nén chặt
- Ứng dụng dễ dàng – dùng được ngay khi cung cấp

- Khả năng chống chịu thời tiết tốt, hầu như không bị tác động bởi nắng, mưa, tuyết, ozone hay nhiệt độ cao
- Sử dụng dễ dàng

ĐẶC ĐIỂM

- Khả năng đàn hồi cao - thích ứng với biên độ đàn hồi $\pm 50\%$ trong một mối nối được thiết kế đúng tiêu chuẩn
- Bám dính với hầu hết các loại vật liệu dùng trong xây dựng và hoàn thiện công trình mà không cần sơn lót
- Có khả năng chống chịu vượt trội với thời tiết, bức xạ tia cực tím, chấn động, ẩm mốc, ozone, nhiệt độ cao, các chất gây ô nhiễm không khí, các hóa chất tẩy rửa và nhiều loại dung môi khác

- Tuổi thọ cao; Chất trám sau khi lưu hóa vẫn giữ được sự đàn hồi trong khoảng nhiệt độ từ -50°C đến $+150^{\circ}\text{C}$ mà không bị rách, gãy, khô hay bị giòn
- Không bị rớt hay đổ sụp bất ngờ, Có thể sử dụng cho các mối nối nằm ngang hoặc trên cao
- Dễ sử dụng - một thành phần, không cần pha trộn
- Lưu hóa trung tính, không bào mòn thép mạ kẽm hay ăn mòn bê tông
- Có thể sử dụng vào bất kỳ mùa nào trong năm

CÁCH DÙNG

Bạn có thể tham khảo **Cẩm nang Hướng dẫn thi công của Apollo Silicone** để biết thông tin chi tiết về các phương pháp ứng dụng và thiết kế mối nối tiên tiến nhất. Xin liên hệ với văn phòng của **Apollo Silicone** để được tư vấn cụ thể.

• Bước chuẩn bị

- Làm sạch tất cả bề mặt mối nối trám Silicone

- Loại trừ tất cả bụi bẩn và các chất có hại như: dầu mỡ, bụi, nước, chất bẩn, chất trám cũ hoặc những lớp phủ bảo vệ.

• Phương pháp ứng dụng

Lắp đặt phần hỗ trợ mối nối, cố định khung, miếng đệm và băng lót với nhau. Viền xung quanh bằng một lớp keo lót để bề mặt các đường bơm chất trám gọn gàng. Không cần sơn lót cho những bề mặt láng mịn. Đối với bề mặt rỗ, **Apollo Silicone** khuyến cáo nên làm nháp trước khi bắt đầu thi công. Để đảm bảo sự bám dính tối ưu trên cả bề mặt rỗ lẫn bề mặt láng mịn, việc kiểm tra sự bám dính cần được ưu tiên tiến hành trước khi thi công bất cứ một công trình nào. Hãy liên hệ văn phòng đại diện của **Apollo Silicone** để được tư vấn cụ thể.

Bơm chất trám **Apollo Silicone Sealant Weatherseal A79** liên tục với lực nén vừa phải. Ấn nhẹ để chất trám tiếp xúc với vật liệu lót và các bề mặt của mối nối trước khi kết thúc. Tháo bỏ viền lót ngay sau khi trát phẳng mối nối.

HẠN CHẾ

Chất trám Apollo Silicone Sealant® Weatherseal A79 không được khuyến dùng trong môi trường ngâm nước liên tục, dưới mặt đất hay cho các mối nối có sự bào mòn quá mức và hoặc chịu tác động thể chất quá mức cho phép.

Chất trám Apollo Silicone Sealant® A79 không nên sử dụng trong trường hợp:

- Các mục đích kết cấu chịu lực
- Trám trét các mối nối chống thấm của mặt dựng cao cấp
- Để liên kết các vật liệu bị chảy dầu, chất làm mềm hay dung môi, miếng đệm hay băng lót cao su chưa lưu hóa hoàn toàn
- Ở vị trí mà chất trám hoàn toàn không tiếp xúc với không khí
- Dùng với đồng hoặc nguyên vật liệu xây dựng có chứa đồng
- Với các bề mặt tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm
- Loại chất trám này chưa được kiểm nghiệm để phù hợp với các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và dược phẩm
- Với bất kỳ chất chất trám chưa lưu hóa nào ngoài Apollo Silicone Sealant® Weatherseal A79



HẠN SỬ DỤNG & ĐIỀU KIỆN LƯU TRỮ SẢN PHẨM

Lưu trữ sản phẩm ở nhiệt độ khoảng 30°C trở xuống trong điều kiện chưa mở nắp chai/sausage. Sản phẩm này có hạn sử dụng là **12 tháng đối với dạng chai và sausage** tính từ ngày sản xuất được ghi trên bao bì là "DATE".

BAO BÌ

Sản phẩm này được đóng dưới dạng chai nhựa 300mL hoặc dưới dạng sausage 500mL

THÔNG TIN SỨC KHỎE & MÔI TRƯỜNG

Các sản phẩm của công ty Apollo Silicone đều được sản xuất từ nguyên liệu cao cấp của các tập đoàn hàng đầu thế giới và đạt được các chứng nhận về an toàn, thân thiện môi trường. Để biết thêm thông tin về sản phẩm và các đối tác của chúng tôi, vui lòng truy cập vào địa chỉ: www.apollosilicone.vn

NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý

Thông tin cần thiết về an toàn trong sử dụng, không được đính kèm trên sản phẩm. Trước khi sử dụng cần đọc bảng số liệu của sản phẩm kèm nhãn dán trên chai/sausage về an toàn sử dụng và các nguy hại có thể có cho thể chất và sức khỏe. Những thông tin về an toàn sử dụng vật liệu được cung cấp một cách chi tiết tại trang web của công ty Apollo Silicone: www.apollosilicone.vn, bạn cũng có thể liên hệ với đại diện hoặc nhà phân phối của Apollo Silicone tại địa phương, hoặc gọi trực tiếp công ty Apollo Silicone để được cung cấp những thông tin cần thiết.

A79

Apollo Silicone Sealant® Weatherseal A79
SILICONE trung tính chuyên dùng cho các ứng dụng
chống thấm cao cấp

APOLLO®
SILICONE SEALANT

THÔNG TIN VỀ GIỚI HẠN BẢO HÀNH – XIN ĐỌC KỸ

Những thông tin cung cấp ở đây là hoàn toàn trung thực và chính xác. Tuy nhiên, vì điều kiện và phương pháp sử dụng sản phẩm nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, những thông tin này không thể dùng để thay thế cho các thử nghiệm của khách hàng nhằm đảm bảo việc sử dụng các sản phẩm của **Apollo Silicone** là an toàn, hiệu quả và hoàn toàn thỏa mãn.

Sự đảm bảo duy nhất của **Apollo Silicone** là các sản phẩm được giao là hoàn toàn đạt chuẩn theo các thông số kỹ thuật của sản phẩm.

Các khoản bồi thường cho việc vi phạm điều khoản bảo hành này được giới hạn ở việc hoàn trả tiền mua sản phẩm hoặc thay thế bằng sản phẩm mới.

APOLLO SILICONE ĐẶC BIỆT KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ SỰ ĐẢM BẢO “PHÙ HỢP” NÀO DÙ CÔNG KHAI HAY NGỤ Ý VÌ MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI HAY BẤT KỲ MỤC ĐÍCH NÀO KHÁC.

APOLLO SILICONE KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ SỰ HƯ HẠI ĐƯỢC CHO LÀ NGẪU NHIÊN HAY MANG TÍNH KÉO THEO.


TỐI ƯU HÓA
Quản lý sản phẩm

TIÊN PHONG
Công nghệ QR CODE - UV LASER

CHỨNG THỰC
Sản phẩm chính hãng



Quét mã QR Code
để cài đặt ứng dụng



APOLLO®
SILICONE SEALANT

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
APOLLO SILICONE**



☎ 0988 889 635

📍 18-20 Lê Quý Đôn, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP. HCM

www.apollosilicone.vn